

234

Sopra Chioma



- Battente in metallo
- Spaziatura fino a 24 m
- Installazione su sistemi fissi

APPLICAZIONI



MAIS



SOIA



PRATI E
PASCOLI

DATI TECNICI

234 - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Pluviometria (mm/h) e uniformità (CU) a differenti spaziature

Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Spaziatura (m)			
				18x18	20x20	20x24	24x24
5.0x3.2 Viola	3.0	2210	32	6.8	5.5		
	4.0	2530	34	7.9	6.4		
	5.0	2840	35	8.8	7.2		
5.5x3.2 Arancione	3.0	2500	34	7.7	6.2	5.2	4.3
	4.0	2900	37	8.9	7.2	6.0	5.0
	5.0	3250	39	10.0	8.1	6.8	5.6
6.0x3.2 Rosso	3.0	2810	37	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3300	37	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	3700	40	11.3	9.1	7.6	6.3
6.5x3.2 Grigio	3.0	3190	38	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3700	40	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	4150	41	11.3	9.1	7.6	6.3
7.0x3.2 Verde	3.0	3550	38	11.0	8.9	7.4	6.2
	4.0	4100	41	12.7	10.3	8.5	7.1
	5.0	4600	43	14.2	11.5	9.6	8.0

Colore ugello posteriore: 3.2mm – arancione

Codice colore - Uniformità di distribuzione	CU < 85%	CU 85-88%	CU 88-92%	CU > 92%
---------------------------------------------	----------	-----------	-----------	----------

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Ugello a baionetta con codice colore per una facile identificazione e manutenzione.
- Ugello con aletta raddrizza-getto per la massima efficienza in copertura e gittata.
- Membrana di protezione contro sabbia ed impurità che garantisce un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo
- Molla sigillata e completamente protetta dal gelo

