

5035 SD PC

Sopra Chioma



- Battente in plastica settoriale con super diffusore
- Spaziatura fino a 20 m
- Installazione su Amirit e sistemi fissi

APPLICAZIONI



IRRIGAZIONE
DEI BORDI

DATI TECNICI

5035 SD PC - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)
3.5* Blu	2.5	720	26
	3.0	790	27
	4.0	910	27
	5.0	1020	28
4.0 Nero	2.5	950	27
	3.0	1040	28
	4.0	1200	28
	5.0	1350	29
4.5 Marrone	2.5	1210	28
	3.0	1320	30
	4.0	1540	31
	5.0	1710	32
5.0 Viola	2.5	1460	30
	3.0	1610	31
	4.0	1870	33
	5.0	2100	34

* Ugello standard

*La presente tabella è stata realizzata misurando le performance in condizioni di laboratorio

*In caso di vento forte ravvicinare gli irrigatori

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Eccellente uniformità di distribuzione quando impiegato in combinazione con 5035 SD
- Alta resistenza al vento
- Ugelli a baionetta con codice colore per una facile identificazione e manutenzione
- Aletta raddrizza getto integrata per la massima efficienza
- Realizzato con materiali di altissima qualità resistenti a radiazioni UV, temperature estreme e sostanze chimiche