

# Prestagionale 2017/2018



**GARANZIA**  
**3**  
**ANNI\***



**LayFlat**

- \* Senza residui industriali
- \* Monostrato — Anti-delaminazione
- \* Ideale per irrigazione e trasporto d'acqua



ASPERSIONE



IRRIGAZIONE  
A GOCCIA


## CARATTERISTICHE:

Tubo in PVC flessibile con maglia di rinforzo in poliestere  
Prodotto monostrato con sistema anti-delaminazione  
Grande resistenza alla trazione e bassissimo coefficiente di dilatazione  
Range di temperatura -10 / +55°C  
Colore blu  
Disponibile in lunghezze di 50 e 100 metri, a seconda dei diametri  
Imballaggio in film di PE trasparente e cinghie  
3 anni di garanzia per danni di fabbricazione \*

## APPLICAZIONI:

Irrigazione a goccia  
Irrigazione per aspersione  
Trasporto d'acqua a bassa e media pressione (fino a 6.5 bar)  
Idoneo anche per acqua potabile

Codice	Ø interno mm	Ø "	m bobina	kg/m	Pressione Lavoro Bar	Pressione scoppio Bar	quantità per container m in bancali
NDJFLAT2100	53	2	100	0,290	6,5	16,3	68 000
NDJFLAT3100	78	3	100	0,460	5,0	12,5	40 000
NDJFLAT4100	103	4	100	0,650	4,0	10,0	32 000
NDJFLAT5100	128	5	50	0,880	4,0	10,0	20 000
NDJFLAT6100	155	6	50	1,150	3,5	8,70	12 000



NDJ fornisce a richiesta layflat con raccordi pre-montati o preforato

\* Range di temperatura (da -10 a + 55 ° C). Il prodotto deve essere conservato, quando non utilizzato, in uno luogo chiuso (magazzino) per ridurre l'esposizione al sole, temperature eccessivamente basse e protetto dal vento.